

14oraitaliana

Spirito Eclettico
Eclectic Spirit



I Pennelli



**Omaggio a Giorgio Morandi, alla sua tavolozza
e alla matericità della sua arte.
I Pennelli è disponibile in quattro formati e sei tinte unite e si
presta come abbinamento coordinato alle collezioni
Le Pennellate, Fusion, Carpet e Acquaforte.**

Homage to Giorgio Morandi, to his color palette and
to the expressive materiality of his art.

I Pennelli is available in six basic colors realized in four sizes
lends itself to combination with the Le Pennellate, Fusion, Carpet
and Acquaforte.


I Pennelli

Caffè
90x90 -36"x36"


I Pennelli

GRES PORCELLANATO - NATURALE RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE - NATURAL RECTIFIED

spessore 11mm
thickness 0,43"




60x60 - 24"x24"



60x60 - 24"x24"




20x20 - 8"x8"x0,4"



CAFFE'
60x60
0142173



CEMENTO
60x60
0142175




CENERE
60x60
0142171
30x60
0144499



CORDA
60x60
0142169
30x60
0144500
20x20
0142138



FANGO
60x60
0142177
20x20
0142139




LINO
60x60
0142179
30x60
0144501
20x20
0142140


spessore 10 mm
thickness 0,4"




30x30 - 12"x12"




Corner Piece 60cm - 24"



CAFFE'
30x30
0142189
Corner Piece
0142704



CEMENTO
30x30
0142190
Corner Piece
0142705




CENERE
30x30
0142188
Corner Piece
0142703



CORDA
30x30
0142187
Corner Piece
0142702












FANGO
30x30
0142191
Corner Piece
0142706



LINO
30x30
0142192
Corner Piece
0142707

Dati Tecnici / Technical Info

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	
	DIMENSIONI lunghezza e larghezza spessore rettilinearità degli spigoli ortogonalità planarità	SIZES length and width thickness straighthness of edges wedging fiatness	± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,6% ± 0,5%
	ISO 10545.2		Conforme In conformity with standard
	Assorbimento d'acqua Water absorption		≤ 0,5% 0,04%
	ISO 10545.3		
	ASTM C373		≤ 0,5% 0,04%
	Resistenza alla flessione Bending strength		> 35 N/mm2
	ISO 10545.4		Resiste Resistant
	ASTM C658		
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shocks resistant		Resistente Resistant no samples must show visible defects
	ISO 10545.9		Resiste Resistant
	ASTM C484		Unaffected
	Resistenza al gelo Frost resistance		Resistente Resistant
	ISO 10545.12		Unaffected
	ASTM C1026		Unaffected
	Resistenza agli attacchi chimici Resistance to chemicals attacks		GA GLA GHA
	ISO 10545.13		Resiste Resistant
	ASTM C650		Unaffected
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion		-
	ISO 10545.7		Classe PEI 5
	ASTM C648		
	Resistenza allo scivolamento Skid resistance		≤ 0,5%
	DIN 51130		R10
	DCoF (Bot 3.000) ANSI A 137.1:2012		≥ 0,42 wet wet = 0,60 dry = 0,65
	Resistenza alle macchie Resistance to stains		Valore minimo Min. value 3
	ISO 10545.14		5

14oraitaliana
TARGET GROUP

VIA DEL CROCIALE, 69
41042 FIORANO MODENESE_MO
ITALY

Phone +39 0536 405150
14oraitaliana.com