

14oraitaliana

Spirito Eclettico
Eclectic Spirit



Ruggine



Ruggine indaga l'estetica legata al processo di ossidazione dei metalli rievocando ambienti urbani e industriali. Ciascuna delle quattro colorazioni base è composta da numerose gradazioni cromatiche - 16 per il formato 30x30 e 32 per il formato 7,2x60 - per una posa multiforme e mai ripetitiva.

Ruggine è anche disponibile in una versione mix: la scelta dei colori, e dunque della miscela, può essere selezionata a seconda delle esigenze del progettista per un risultato finale customerizzato.

Ruggine Industrial

Ruggine 60x60 è disponibile in due pattern inscatolati secondo una logica casuale.

Ruggine investigates the aesthetic process of metal oxidation recalling urban and industrial landscapes. Each of the four basic colors are formed by different chromatic scale 16 for the size cm 30x30 - 12"x12" and 32 for the cm 7,2x60 - 2,8"x24" in order to get a versatile and non-repetitive laying.

Ruggine is also available in a mix version: the selection of the colors, and so the blend, can be chosen at designer's need for a customized final result.

Ruggine Industrial

Ruggine 60x60 is available in two patterns randomly boxed.

Ruggine

Nichel

Ruggine

GRES PORCELLANATO - NATURALE RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE - NATURAL RECTIFIED

spessore 10 mm
thickness 0,4"



7,2x60 - 2,8"x24"



BRONZO
0142233




NICHEL
0142234



RAME
0142235



TITANIO
142236



30x30 - 12"x12"



BRONZO
0142237



NICHEL
0142238




RAME
0142238



TITANIO
0142239

spessore 10 mm
thickness 0,4"



60x60 - 24"x24"











WARM
0142676



COLD
0142677



Dati Tecnici / Technical Info

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	
	DIMENSIONI lunghezza e larghezza spessore rettilinearità degli spigoli ortogonalità planarità	SIZES length and width thickness straighthness of edges wedging fiatness	<p>± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,6% ± 0,5%</p> <p>Conforme In conformity with standard</p>
	Assorbimento d'acqua Water absorption		<p>≤ 0,5% 0,06%</p> <p>≤ 0,5% 0,06%</p>
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shocks resistant		<p>Resistente Resistant no samples must show visible defects</p> <p>Resiste Resistant Unaffected</p>
	Resistenza al gelo Frost resistance		<p>Resistente Resistant</p> <p>Unaffected Unaffected</p>
	Resistenza agli attacchi chimici Resistance to chemicals attacks		<p>GA GLA GHA</p> <p>Resistente Resistant Unaffected</p>
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion		<p>-</p> <p>Classe PEI 4</p>
	Resistenza allo scivolamento Skid resistance		<p>-</p> <p>R10</p> <p>DCoF (Bot 3.000) ANSI A 137.1:2012</p> <p>≥ 0,42 wet ≥ 0,71 wet</p>
	Resistenza alle macchie Resistance to stains		<p>Valore minimo Min. value 3</p> <p>5</p>

14oraitaliana
TARGET GROUP

VIA DEL CROCIALE, 69
41042 FIORANO MODENESE_MO
ITALY

Phone +39 0536 405150
14oraitaliana.com